







MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE - MODELS AND TECHNICAL FEATURES

## HYDRA.MT



- **pompa dosatrice elettromagnetica digitale a dosaggio costante e proporzionale** tramite un segnale esterno analogico (0/4÷20 mA o 20÷4/0 mA) o un segnale digitale (livello acqua, segnale di voltaggio)
- Dosaggio temporizzato attraverso un timer programmabile settimanalmente
- Dosaggio ppm
- Dosaggio Batch
- Statistiche
- Password
- Segnale remoto ON/OFF

- **digital dosing pump with manually adjustable constant flow rate and proportional dosing** according to an external analog (0/4÷20 mA or 20÷4/0 mA) or digital signal (water meter, hall sensor or voltage signal)
- timed dosing with a weekly programmable timer
- ppm dosage
- batch dosage
- statistics
- password
- Remote ON/OFF input

## HYDRA.PR



- **Pompa dosatrice digitale con portata regolabile manualmente e dosaggio proporzionale** basato sulla misurazione del pH o sul valore ORP. Compensazione della temperatura
- Sonda temperatura PT100 (su richiesta)
- Input ON-OFF (controllo remoto)
- **Digital dosing pump with manually adjustable flow and proportional dosing** according to the measured pH or ORP value. Temperature compensation
- PT100 temperature probe (upon request)
- ON-OFF input (remote control)